

## Użytkowanie podłóg Wicanders – zalecenia Cork, Hydrocork, Resist, Resist+, Wood Essence

- Idealne warunki użytkowania podłóg Wicanders to 35-65% wilgotności względnej powietrza przy temperaturze 20-22°C.
- W przypadku intensywnego ogrzewania pomieszczenia, wilgotność powietrza w pomieszczeniu może spaść tak nisko, że podłoga będzie podatna na przesuszenie ze względu na naturalne materiały wykorzystane w produkcji podłóg Wicanders – może dochodzić do kurczenia się elementów podłogi i powstawania szczelin między elementami podłogi – aby temu zapobiec należy stosować nawilżacze powietrza.
- Należy zwracać uwagę przy ogrzewaniu podłogowym, że dywany i maty umieszczone na podłodze mogą działać jak akumulatory ciepła i będą zwiększać temperaturę powyżej zalecanej maksymalnej temperatury podłogi (temp. podłogi nie może przekraczać 22°C ).
- Nie wolno przeciągać mebli po podłodze.
- Należy stosować podkładki filcowe pod krzesła i meble.
- Rolki w fotelach muszą być zgodne z normą DIN 68131(typ W1). Ewentualnie należy użyć mat ochronnych pod fotele na rolkach.
- Należy unikać wilgoci na powierzchni podłogi.
- Należy stosować dobrej jakości maty lub wycieraczki przy wejściu do lokalu w celu zatrzymania brudu, kurzu i wilgoci.
- Nie należy stosować mat lateksowych lub gumowych na powierzchni podłogi ponieważ mogą one trwale odbarwić podłogę.
- Nie wolno używać środków czyszczących na bazie produktów ściernych lub na bazie rozpuszczalników ( np. aceton).
- Nie wolno używać szczotek drucianych.
- Podłogi Wicanders są łatwe w utrzymaniu. Wystarczy łagodny detergent i odkurzacz do „codziennej” pielęgnacji podłogi.
- Wicanders zaleca gamę produktów do pielęgnacji i konserwacji podłogi. Do prawidłowego użytkowania należy stosować się do zaleceń umieszczonych na etykietach produktów.

*Soft Cleaner* – łagodny detergent do codziennej pielęgnacji podłogi.

*Power Polish* – środek do okresowej konserwacji podłogi.

*Power Strip* – intensywny zmywacz do stosowania przed każdym nałożeniem środka *Power Polish*.